

# LINTSAE KASUTAJA OHUTUSJUHEND

Kinnitatud direktori käskkirjaga 26.01.2024 nr 1.1-3/2024/3-1

## 1. LINTSAEGA TÖÖTAMISEL ESINEVAD OHUD

### Töötamisel valitsevad ohud, õnnetusjuhtumid ja traumad:

- elektrišokk, kontaktist vooluga;
- mehaanilised traumad, saaduna seadmete ja masinate pöörlevatelt või lenduvatelt materjali osadelt;
- löikehaavad;
- põletushaavad.

## 2. ÜLDNÕUDED

- 2.1. Tööülesannet tohib asuda täitma alles siis, kui selleks on teada ohutud töövõtted. Töötaja peab olema tutvunud lintsaie kasutusjuhendiga või läbinud seadme käsitlemist tutvustava väljaõppe. Ohutusnõuete rikkumine võib põhjustada õnnetuse.
- 2.2. Mitte kasutada tööriistu ega seadmeid, mille käsitlemist ei ole teile õpetatud.
- 2.3. Töökoht peab olema küllaldaselt valgustatud.
- 2.4. Töövahendid, seadmed, kontrollmõõteriistad, tööriistad, käsi-tööriistad, tooted, detailid jms. peavad olema paigutatud selliselt, et oleks tagatud ohutus ja käepärasus.
- 2.5. Töökohad peavad olema hästi valgustatud, kohtvalgustuse lambid ei tohi pimestada töötaja silmi.
- 2.6. Tööruum (-koht) peab kahjulike ainete olemasolul olema varustatud ventilatsioonisüsteemiga, mis tagab sanitaarnormidele vastava õhuvahetuse ja kahjulike ainete eemaldamise töösoonist.
- 2.7. Elektriseadmete eksploatatsioon peab toimuma kooskõlas kehtivate elektriohutuseeskirjadega.
- 2.8. Lintsaega töötaja on kohustatud kandma ettenähtud tööriietust ja kasutama isikukaitsevahendeid.
- 2.9. Keelatud on eemaldada mehaanilisi või elektrilisi kaitseelemente.
- 2.10. Töökohale kõrvalisi isikuid lubada ei tohi.
- 2.11. Töökoht peab olema varustatud esmaabi ja esmaste tulekustutusvahenditega.

## 3. ENNE TÖÖD

- 3.1. Enne töötamise algust tuleb lintsaag hoolikalt üle vaadata ja teda üksikasjalikult kontrollida (saelindil ei tohi olla mõrasid ega ka muid kahjustusi. Kahjustustega lint tuleb koheselt välja vahetada).
- 3.2. Igasugusel, isegi lühiajalisel töövaheajal tuleb seade välja lülitada.
- 3.3. Panna selga ettenähtud tööriietus. Mitte kanda liiga avaraid riideid või ehteid. Need võivad jääda kinni liikuvatesse osadesse. Pikad juuksed kinnitada.
- 3.4. Kasutage kaitseprille. Tolmu tekitava töö korral kasutage samuti tolumumaski. Kasutage nõuetekohaseid kuulmiskaitsevahendeid (kui müratase ületab 85 dB (A) ja kuulmiskaitsevahendite kasutamine on kohustuslik).

## 4. TÖÖ AJAL

- 4.1. Lintsaagi ei tohi kasutada töödeks, milleks ta ei ole ette nähtud.
- 4.2. Töödeldava materjali hoidmine saeraamil või piiretel on keelatud.
- 4.3. Töö alguses tuleb lintsaag tühikäigul sisse lülitada ning alustada saagimist, kui saelint on saavutanud maksimaalse kiiruse.

- 4.4. On keelatud töötada, kui rõivaste nõõbid pole kinni, paelad ripuvad jne.
- 4.5. Töötades ei tohi lubada elektrimootori ja saelindi ülekoormust ega kuumenemist.
- 4.6. Detaili lõpuosa lükkamisel tuleb kasutada lükkamiskahvliit.
- 4.7. Materjali kokku surumiseks enne saagimist tuleb kasutada spetsiaalset abivahendit
- 4.8. Saelinti ei tohi seisata, surudes vastu linti puutüki vm. esemega.
- 4.9. Töövaheajal ning elektrivoolu katkemisel tuleb kõigepealt välja lülitada elektrimootor.
- 4.10. Puhastada ja pühkida tohib ainult siis, kui mootor on välja lülitatud ja saeketas seiskunud. Kindlasti ei tohi kätt või muud kehaosa panna töötava saelindi tööpiirkonda.
- 4.11. Viskuvat, mõranenud ning murdunud hammastega saelinti kasutada ei tohi.
- 4.12. Enne kui alustad tööriista seadistamist või kontrollimist, veendu, et see oleks välja lülitatud ja toitevõrgust lahti ühendatud.
- 4.13. Enne seadme toitevõrku ühendamist kontrollige, et päästiklüliti toimiks õigesti ja pöörduks vabastamisel tagasi väljalülitatud asendisse Kasutage üksnes seadme kasutusjuhendis esitatud mõõtudega saelinte.
- 4.14. Ära kasuta õli saagimisel määrdena. Kasuta ainult saelindimääret (saagimisvaha).
- 4.15. Hoida käed liikuvatest osadest eemal.
- 4.16. Ära jäta töötavat seadet järelevalveta.
- 4.17. Ära puuduta saelinti ega töödeldavat kohta töö ajal ega vahetult pärast seda. Need võivad olla väga kuumad ja tekitada põletusi.
- 4.18. Enne kui alustad tööriista juures ükskõik milliseid töid, veenduge, et see oleks välja lülitatud ja toitevõrgust lahti ühendatud.
- 4.19. Õline saelint võib kergesti ootamatult maha tulla. Pühi saelindilt enne paigaldamist üleliigne õli lapiga ära.
- 4.20. Ole saelindi käsitlemisel ettevaatlik, et sa ei vigastaks end teravate saehammastega.
- 4.21. Lindi õiget jooksu proovides väldi saelinti puudutamast mis tahes kehaosaga.
- 4.22. **Enne seadme puhastustööde, hooldustööde, remonttööde vms. teostamist tuleb seade nõuetekohaselt seisata.**

**Seade tuleb vooluvõrgust välja lülitada tagamaks selle mitte käivitumist töö ajal. Tööde ajal tuleb seadmele paigaldada silt „Mitte käivitada-hooldustööd“.**

## 5. PÄRAST TÖÖD

- 5.1. Korrastada töökoht. Töövahendid ja -seadmed panna neile ettenähtud kohtadesse.
- 5.2. Lülitada välja kõik elektritarbijad, valgustus jne.
- 5.3. Tööriided ja isikukaitsevahendid jätta selleks ettenähtud kohtadesse (kappi).